

CONSTELLATION

COLLECTION

Design concept

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 198 cm

Hauteur / Height : 197 cm



Cosmos 140 4 m
L 38,2 - p 10,2*



Persée 170 4 m
L 26,2 - p 4,8*



Vénus 180 4 m
L 20,4 - p 3,1*



Mars 560 4 m
L 26,2 - p 4,8*



Oméga 570 4 m
L 20,4 - p 3,1*



Galilée 590 4 m
L 17,5 - p 2,4*



Moon 610 4 m
L 63,1 - p 31,7*



Orion 770 4 m
L 40 - p 11,2*




Castor 780 4 m
L 30,9 - p 6,6*



Véga 920 4 m
L 47,5 - p 16,4*



Pollux 980 4 m
L 29,7 - p 6,1*



Sirius 990 4 m
L 20,4 - p 3,1*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - p : Rhô)



Lé / Broadloom

CONSTELLATION

4 m

12 couleurs / colors

Action Back



Structure	Moquette à velours coupé imprimé
Construction	Tufted carpet, printed cut pile
Struktur	Getufteter bedruckter Velours
Structuur	Getuft tapijt, bedrukte gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada y estampada
Struttura	Moquette velluto coupé stampato
Struktura	Wykładzina welurowa drukowana
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	650 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	1655 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	6,6 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	4,2 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottopondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	58 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	229100 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Cf-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cf-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cf-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cf-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cf-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cf-s1 - incollato su cemento
Trudnozpalność	Cf-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
 Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
 ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
 version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
 Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654	
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /	
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos	αw 0,20
aéreos / Isolazione acustica /	
Pochłanianie dźwięku	

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,00	0,05	0,11	0,23	0,52	0,51

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce
 produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans
 le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé
 d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand
 trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées
 entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to
 modify the characteristics of this product while keeping the same technical
 properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of
 darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur
 between different dye baths.





Réf. Mars 560

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS