

Desso - Ковровая плитка



Visions of Lines EcoBase®

Первичные технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424	Тафтинг 1/10 "				
Внешний вид	ISO 2424	Compactuft - Петельный ворс				
Метод окрашивания	Окрашивание в массе					
Размеры	EN 994	cm x cm	100 x 100			
Первичная основа	ISO 2424	Полиэстер флис				
Вторичная основа	ISO 2424	Desso EcoBase®				
Состав ворса	ISO 2424	BCF PA 6 Econyl (сделано из 100% переработанного материала*)				
Общая толщина	ISO 1765	mm	6,0			
Высота ворса	ISO 1766	mm	1,0			
Общая масса	ISO 8543	g/m ²	4650			
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m ²	560			
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m ²	200			
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm ³	0,200			
Количество узлов	ISO 1763	/dm ²	2350			
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0			
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹			
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹			
Класс использования	EN 1307	33 Коммерческий - интенсивное использование				
Класс комфорта	EN 1307	LC 1				
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2			
Поглощение ударного шума ΔL _W	ISO 140-8	dB	-			
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000
		α _s	-	-	-	-
Шумоподавление	ISO 354	α _w	-			
Термостойкость	ISO 8302	m ² .K/W	≤ 0,17			
Огнестойкость	EN 13501-1	Bfl - s1 (свободные испытания)				
Prodis-ID	www.pro-dis.info					-



* Для того, чтобы узнать % вторичного сырья для каждого цвета, пожалуйста, посетите нашу страничку www.desso.com.

Напольные покрытия Pesso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя.

Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.

Продукция Pesso используется только в качестве напольного покрытия.

Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.

Для получения последней версии тех характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com

для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com

