

PILOTE² - PLANKS

COLLECTION

Mix up




135 L 43,8 - p 13,7* 580 L 29,7 - p 6,1* 750 L 43,1 - p 13,2* 940 L 39,1 - p 10,7* 990 L 26,7 - p 5* 993 L 23 - p 3,8*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - p:Rhô)

Planks
PILOTE² - PLANKS
25 x 100 cm
6 couleurs / colors
BBack

Dalle / Tiles
PILOTE²
50 x 50 cm
44 couleurs / colors
BBack | Sonic confort



Structure **Lame à velours bouclé**
Construction **Carpet in planks, loop pile**
Struktur **Getuftete Teppichdiele, Schlingenflor**
Structuur **Tapijtplanken, luspool**
Descripción **Moqueta en lámina, terciopelo en bucle**
Struttura **Lamella di velluto bouclé**
Struktura **Płyta o runie pętelkowym**

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinsetmassa /
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura **580 g/m²**

Poids de velours utile - NF ISO 8543 /
Surface pile weight / Nutzschichtgewicht /
Effectieve poolmassa / Peso fibra útil /
Peso utile felpa / Gramatura użytkowa **350 g/m²**

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /
Peso total / Peso totale / Masa całkowita **4200 g/m²**

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita **5,8 mm**

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa **2,6 mm**

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug /
Soporte / Sottopondo / Podklad **BBack / BBack**

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts **1/10^e**
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl **42 p**
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal **165900 p/m²**
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu **Bfl-s1 - libre sur ciment**
Fire resistance **Bfl-s1 - free-floating on cement**
Brennverhalten **Bfl-s1 - schwimmend auf Zement**
Brandgedrag **Bfl-s1 - zwevend op cement**
Clasificación al fuego **Bfl-s1 - libre flotación en cemento**
Comportamento al fuoco **Bfl-s1 - libero su cemento**
Trudnozapałność **Bfl-s1 - luzem na podłożu betonowym**

HQE **Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**
HQE **This product meets perfectly 8 from the 14 targets**
HQE **Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen**
HQE **Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen**
HQE **Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos**
HQE **Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target**
HQE **Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów**

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos **αw 0,15**
aéros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,02	0,04	0,07	0,16	0,30	0,34

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud **www.balsan.com**
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 1009#112694
textile floor covering
EN 1307

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.



WALL TO WALL

CUSTOM

LVT

ACCESS SOLUTIONS

