


Trapez

Produktbeskrivning enligt EN 1307

Typ av golvbeläggning	ISO 2424		Tuftad 1/10 "					
Utseende	ISO 2424		Uppskuren lugg					
Färgmetod			Styckefärgad - kontinuerlig					
Dimension	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 plattor per kartong)					
Grundstomme	ISO 2424		Polyester - polyamidfäll					
Sekundär bärare	ISO 2424		Modifierat bitumen Polyver® - Polyscan®					
Fibersammansättning	ISO 2424		BCF Poliamid 6					
Total tjocklek	ISO 1765	mm	6,5					
Användningsskikt	ISO 1766	mm	3,2					
Total vikt	ISO 8543	g/m²	4200					
Fiberinsatsvikt	ISO 2424	g/m²	750					
Luggvikt	ISO 8543	g/m²	470					
Luggtäthet	ISO 8543	g/cm³	0,145					
Antal öglor	ISO 1763	/dm²	1930					
Mätning av kroppsspänning	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Vertikal resistens	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁻⁹					
Horisontell resistens	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁻⁹					
Bruksklassificering	EN 1307		33 Offentlig miljö - kraftig användning					
Lyxgradering	EN 1307		LC 2					
Dimensionsstabilitet	EN 986	%	≤ 0,2					
Stegljudsförbättring ΔL _w	ISO 140-8	dB	24					
Ljudabsorption	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0,01	0,02	0,05	0,18	0,35	0,41
Ljudreduktion	ISO 354	α _w	0,15					
Termisk resistans	ISO 8302	m².K/W	0,042					
Brandklass	EN 13501-1		Bfl - s1 (lös testade)					
Prodis-ID	www.pro-dis.info		B9C7EE6A					



Cradle to Cradle Certified® is a certification mark of MBDC



Desso golv skall installeras enligt Desso's monteringsanvisningar och gällande branschstandard (GBR).
Desso's golv håller hög kvalitet. Med effektiv rengöring och regelbundet underhåll bibehålls golven ännu längre.
Desso's golv skall endast användas som golvbeläggning.
OBS! Desso reserverar sig för förändringar beträffande tekniskt innehåll.
För senaste version se vår hemsida www.desso.com



25-3-2011 SE