




AQUARELLE TOUCH

				
Lichen 220 4 + 5 m L 53,3 - p 21,3*	Perle 910 4 + 5 m L 76,5 - p 50,7*	Ivoire 610 4 + 5 m L 84 - p 64,1*	Camel 625 4 + 5 m L 67,2 - p 36,9*	Nectar 460 4 + 5 m L 55 - p 22,9*
				
Turquoise 230 4 + 5 m L 58,6 - p 26,6*	Mastic 920 4 + 5 m L 67,6 - p 37,4*	Sable 615 4 + 5 m L 75,7 - p 49,4*	Mordoré 630 4 + 5 m L 67 - p 36,6*	Sanguine 480 4 + 5 m L 39,2 - p 10,8*
				
Cyan 125 4 + 5 m L 48,6 - p 17,3*	Frost 930 4 + 5 m L 50,6 - p 18,9*	Lin 720 4 + 5 m L 72,4 - p 44,3*	Châtain 750 4 + 5 m L 52,8 - p 20,9*	Carmin 580 4 + 5 m L 25,9 - p 4,7*
				
Cobalt 165 4 + 5 m L 35 - p 8,5*	Graphit 965 4 + 5 m L 44,2 - p 14*	Taupe 945 4 + 5 m L 53 - p 21*	Coffee 760 4 + 5 m L 53,3 - p 21,3*	Aubergine 845 4 + 5 m L 29,2 - p 5,9*
				
Anthracite 980 4 + 5 m L 34,2 - p 8,1*	Ourson 790 4 + 5 m L 43,1 - p 13,2*	Wengé 785 4 + 5 m L 47 - p 16*	Blueberry 880 4 + 5 m L 29,7 - p 6,1*	

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



Structure	Moquette à velours Cut and Uncut
Construction	Tufted carpet, Cut and Uncut pile
Struktur	Getufteter Cut and Uncut Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden en luspool gecombineerd
Descripción	Moqueta de fibra cortada Cut and Uncut
Struttura	Moquette velluto Cut e Uncut
Struktura	Wykładzina o runie typu Cut & Uncut
Composition	100% Polyamide
Pile material	100% Nylon
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1080 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2325 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	8,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	5,1 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottopondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	46 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	181700 p/m²
Galga - Densidad (puntos)	
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	
Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym
HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów
LEED®	Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement	
Laying / Cleaning / Treatment	
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Posa / Manutenzione / Trattamento	
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privé. De légères variations de couleurs peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





Réf. Frost 930

CUSTOM



LVT



ACCESS SOLUTIONS