



Moquettes touff  es et tiss  es en l  s
http://evaluation.cstb.fr
13/298



Structure Construction Struktur Structuur Descripci��n Struttura Struktura	Moquette �� velours Level Cut Loop Tufted carpet, Level Cut Loop pile Getufteter Level Cut Loop Velours Gesneden luspool in hoogte gecombin Moqueta de fibra Level Cut Loop Moquette velluto Level Cut Loop (LCL) Wykladzina strukturalna typu Cut Loop	Envers Backing R��ckenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podklad	Action Back (AB) Action Back (AB) Action Back (AB) Action Back (AB) Action Back (AB) Action Back (AB) Action Back (AB)	Largeur �� la pi��ce Width in Roll Lieferbreite in Rolle Rolbreedte Ancho por pieza Larghezza rotolo Szerokosc w rolce	4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m
Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composici��n Composizione Sklad runa	100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid 100% Polyamide 100% Poliamida 100% Poliammide 100% Poliamid	Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificaci��n al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapalnos	Cfl-s1 - coll�� sur ciment Cfl-s1 - glued on cement Cfl-s1 - geklebt auf Zement Cfl-s1 - verlijmd op cement Cfl-s1 - pegado en cemento Cfl-s1 - incollato su cemento Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Largeur �� la coupe Width in Cut-length Lieferbreite in Coupon Couponbreedte Ancho por trozo Larghezza taglio Szerokosc w kuponie	4m 4m 4m 4m 4m 4m 4m
Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra ��til Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura ��zytkowa	1240 g/m��	Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificaci��n Classificazioni Klasyfikacja	Ce produit r��pond parfaitement �� 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erf��llt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteri��w	Nombre de coloris Colours Erh��ltliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolor��w	18
Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa calkowita	2285 g/m��	HQE HQE HQE HQE HQE HQE HQE	Ce produit r��pond parfaitement �� 8 des 14 cibles This product meets perfectly 8 from the 14 targets Dieses Produkt erf��llt 8 von den 14 Zielen Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen. Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteri��w	Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalaci��n / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	www.balsan.com
Epaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc calkowita	8.7 mm	LEED�� : Ce produit va contribuer �� gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et r��pondre aux exigences relatives �� la qualit�� des environnements int��rieurs : Mat��riaux �� faible ��mission. LEED�� : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Production sp��ciale, minimum de 400 m��, tol��rance Production sp��ciale, minimum de 400 m��, tol��rance Production sp��ciale, minimum de 400 m��, tol��rance Production sp��ciale, minimum de 400 m��, tol��rance Production sp��ciale, minimum de 400 m��, tol��rance Production sp��ciale, minimum de 400 m��, tol��rance	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polh��he Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa	5.8 mm	Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalld��mmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja halasu uderzeniowego	��Lw 28 dB		
Jauge - Serrage (points) - Densit�� - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densit�� felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc	1/10 45 p 177750 p/m��	Absorption aux bruits a��riens - NF EN ISO 11654 Sound absorption Schallabsorptionsgrad Geluidsabsorptie Absorci��n de los ruidos a��reos Isolaz��ne acustica Pochlanianie dzwieku	��w 0.25		
Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm) Design repeat : Width x Height (cm)	0 x 182	f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000	0.01 0.06 0.14 0.30 0.48 0.49		



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se r  serve le droit de modifier les caract  ristiques de ce produit tout en conservant les m  mes qualit  s techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseill   d'utiliser des coloris moyens et fonc  s pour les pi  ces    grand trafic. De l  g  res variations de coloris peuvent   tre observ  es entre les diff  rents bains de teinture. BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN beh  lt sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu ver  ndern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten R  umen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbb  dern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte vari  te in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos ba  os de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualit   tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametr  w produktu przy zachowaniu jego wlaściwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowemu usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolor  w do pomieszczen o dużym nat  czeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiacyimi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.



Edition: 07/11/2019

