

**Спецификация в соответствии со стандартом EN 1470**

**Strong 956**

Структура	Тип покрытия	ISO 2424	Иглопробивное покрытие
	Рисунок		Пестрый,кравчатый
	Тип усиления		Полностью насыщенный
	Классификация	EN 685	Класс 23/33
	Дополнительная классификация	RAL	крайне крепко, износоустойчиво Класс
	Класс комфорта	EN 1470	Класс LC1
	Структура поверхности	ISO 2424	Волокна
	Вторичная основа	ISO 2424	Нетканый полиэстр
	Общая толщина	ISO 1765	6,5 мм
	Ширина-размеры-рулонов		200 см
	Общий вес на единицу площади	ISO 8543	1350 г / кв.м
	Состав волокна рабочей поверхности		100 PA 6
	Устойчивость волокна к загрязнению		Armstrong Floor Protect
Безопасность	Толщина защитного слоя	ISO 1766	3,5 мм
	Пожаробезопасность	EN 13501-1	Bfl-s1 *
	Коэффициент истирания	EN 13893	DS (> 0,30)
	Сертификат-GUT		GUT-Nr. 11784
	Blue Angel		Да
Эксплуатационные характеристики	REACH		не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)
	Шумопоглощение	ISO 140-8	прим. 22 Децибелл
	Вес рабочей поверхности	EN 984	660 г / кв.м
	Общий вес волокна рабочей поверхности	manufacturer statement	750 г / кв.м
	Шумопоглощение	ISO 354	0,20 Усредненное расчетное значение
	Цветостойкость	ISO 105-B02	номинальное значение ≥ 6
	Электростатичность	ISO 6356	≤ 2,0 кВольт макс.
	Сопротивление теплопроводности	ISO 8302	0,12 кв.м К/Вт
	Устойчивость к полам с водным подогревом		подходит (макс. 28°C)
	Вентиляция/поток воздуха		прим. 219 м³ / час кв.м
	Применение на ступенях	EN 1470	Да
	Устойчивость к стульям на колесиках	EN 985	подходит (Тип Н)
	Вертикальное сопротивление ISO 10965		≤ 1 x 10 <sup>8</sup> Ом макс.



**CE** **Поставщик:** **Strong 956**  
Armstrong DLW GmbH  
Stuttgarter Straße 75  
D-74321 Bietigheim-Bissingen  
EN 14041 : 2004  
05



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка,поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытие Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: [www.armstrong.eu](http://www.armstrong.eu)

\* приклеен в соответствии с сертификатом, см. [www.armstrong.eu/my](http://www.armstrong.eu/my) - \* После логин/регистрации Вы можете найти сертификат в Downloadcenter (база документов и информации)