

Desso Рулонное ковровое покрытие - плитка

Edges Large EcoBase™

Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424		Тафтинг 1/10 “					
Внешний вид	ISO 2424		Структурный петельный ворс					
Метод окрашивания			Окрашивание в массе					
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 / 19,68” x 19,68” (20 плиток в коробке)					
Первичная основа	ISO 2424		Полиэстер флис					
Вторичная основа	ISO 2424		Desso EcoBase® * – Содержит не менее 70% положительно определенного переработанного материала согласно C2C					
Состав ворса	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® содержит 100% регенерировать сырье) **					
Общая толщина	ISO 1765	mm	7.5					
Высота ворса	ISO 1766	mm	3.7					
Общая масса	ISO 8543	g/m²	4150					
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	680					
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	475					
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0.128					
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	1580					
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10⁹					
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	-					
Класс использования	EN 1307		33 Коммерческий - интенсивное использование					
Класс комфорта	EN 1307		LC 2					
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2					
Поглощение ударного шума ΔL _w	ISO 10140	dB	26					
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.05	0.03	0.06	0.16	0.33	0.28
Шумоподавление	ISO 354	α _w	0.15					
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	0.075					
Огнестойкость	EN 13501-1		Bfl - s1 (свободные испытания)					
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		FA8931DF					



* DESO EcoBase® представляет собой основу из полиолефина. Положительно определенные = все компоненты получили оценку «зеленый» (оптимальный уровень соответствия) или «желтый» (приемлемый уровень соответствия) в соответствии с системой оценки Cradle to Cradle®. Согласно описанию в Стандартной версии продукта 3.0, Cradle to Cradle® Certified CM. Общее процентное соотношение переработанного материала зависит от изделия и цвета. Подробная информация представлена на нашем веб-сайте: www.desso.com

** ECONYL® - нить, сделана на 100% из регенерировать сырья. Общий % переработанных материалов варьируется в каждой коллекции и цвете. Информацию о % содержании регенерировать компонентов в каждом цвете нити ECONYL® вы можете найти на нашем сайте: www.desso.com.

Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя. Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка. Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия. Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления. Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com

RU-20170131