

Produktbeschreibung nach EN 548 / EN ISO 24011		Colorette LPX 2,5 mm	Colorette LPX 3,2 mm
Konstruktion	Belagsart	Linoleum mit LPX Finish	Linoleum mit LPX Finish
	Musterung	gesprenkelt	gesprenkelt
	Gesamtdicke	2,5 mm	3,2 mm
	Unterschicht	Jutegewebe	Jutegewebe
	Klassifizierung	Klasse 23 / 34 / 42	Klasse 23 / 34 / 42
	Rollenbreite	200 cm	200 cm
	Rollenlänge	20 - 31 m	20 - 31 m
Sicherheit	Gesamtgewicht	2900 g/m ²	3800 g/m ²
	Brandverhalten	EN 13501-1	C _{fl} - s1, verklebt gemäß Zertifikat, siehe www.dlw.eu
	Rutsicherheit Arbeitsbereich	ASR A1.5 / BGR 181	R9
	Gleitwiderstand	EN 13893	DS (> 0,30)
	REACH Verordnung Nr. 1907/2006	Article 33	enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind
Funktion	Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung	Z-156.604-376 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen	Z-156.604-376 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
	Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	4 dB
	Resteindruck	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,15 mm
	Farbechtheit	ISO 105-B02	≥ Stufe 6
	Durchgangswiderstand R ₁	EN 1081	-
	Standortisolation	VDE 0100	> 200 kOhm
	Aufladungsspannung Begetest	EN 1815	ca. 2,0 kV
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,015 m ² K / W
	Wärmeableitung	EN 12524	0,17 W / m K
	Chemikalienbeständigkeit	EN 423 / EN ISO 26987	Mineralöl- und Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren
	Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet (Typ W)
	Biegsamkeit	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 40 mm
	Warmwasser-Fußbodenheizung		geeignet (max. 29°C)
	Antibakterielle Aktivität	JIS Z 2801	DLW Linoleum hat antibakterielle Eigenschaften



CE	EN 14041: 2004 12 1658-DOP-101	Hergestellt von: DLW Flooring GmbH Ludwig-Kaufmann-Str. 13 D-27753 Delmenhorst

DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen DLW Flooring Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. DLW Flooring behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.dlw.eu zu finden.