




COURCHEVEL

COLLECTION GRAND HOTEL



Structure	Moquette à velours Level Cut Loop	Envers	Action Back (AB)	Largeur à la pièce	4m
Construction	Tufted carpet, Level Cut Loop pile	Backing	Action Back (AB)	Width in Roll	4m
Struktur	Getufteter Level Cut Loop Velours	Rückenausstattung	Action Back (AB)	Lieferbreite in Rolle	4m
Structuur	Gesneden luspool in hoogte gecombineerd	Rug	Action Back (AB)	Rolbreedte	4m
Descripción	Moqueta de fibra Level Cut Loop	Soporte	Action Back (AB)	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette velluto Level Cut Loop (LCL)	Sottofondo	Action Back (AB)	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Wykładzina strukturalna typu Cut Loop	Podkład	Action Back (AB)	Szerokosc w rolce	4m
Poids de velours - NF ISO 8543		Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Nombre de coloris	
Pile weight - Surface pile weight		Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Erhältliche Farben	
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	1250 g/m²	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Kleurenaantal	7
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Trudnozapałnos	Cfl-s1 - klejone na podłożu betonowym	Liczba kolorów	
Poids total - NF ISO 8543		Classement		Pose / Entretien / Traitement	
Total weight		Wear Classification		Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht		Beanspruchung		Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	2520 g/m²	Gebbruiksklasse	Classe 33 LC4	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total		Clasificación	PRODIS N° 1E4A9DAB	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale		Classificazioni		Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita		Klasyfikacja		Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Épaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Gesamtdicke	8.2 mm			Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Totale massa				Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Altura total				Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Spessore totale				Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Wysokosc całkowita				Production spéciale, minimum de 400 m², tolérance	
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8			
Pile height		Impact sound insulation			
Polhöhe		Trittschalldämmung			
Poolhoogte	5.4 mm	Geluidsreductie	ΔLw 27 dB		
Altura fibra		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore felpa		Rumore all'impatto			
Wysokosc runa		Izolacja hałas uderzeniowego			
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654			
Gauge - Rows (points) - Tufts		Sound absorption			
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Schallabsorptionsgrad			
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p	Geluidsabsorptie	αw 0.25		
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²	Absorción de los ruidos aéreos			
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa		Isolazione acustica			
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc		Pochłanianie dźwięku			
Raccord dessin : Largeur x Hauteur (cm)	132 x 130	f/Hz	125	250	500
Design repeat : Width x Height (cm)		αS	0.01	0.06	0.14
				0.30	0.48
					0.49
Pose conseillée / Recommended fitting	Look & Match				

BALSAN

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Designed & Made in France



Edition: 07/11/2019