


GINA

COLLECTION

French couture



600 4 m
L 55 - p 22,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 396 cm

Hauteur / Height : 732 cm

POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING

Quick & Easy

Joint de tête / Head seam : no repeat

Joint latéral / Side seam : Idéal chambre et

couloir (si < 4 m). Si > 4 m : rupture du dessin /

Ideal for rooms and corridors (< 4 m wide).

If > 4 m, design will be interrupted.



Lé / Broadloom

GINA

4 m

1 couleur / color

Action Back



Structure

Construction

Struktur

Structuur

Descripción

Struttura

Struktura

Moquette à velours

bouclé structuré -

Technologie MBroderly /

Structured loop pile tufted carpet -

MBroderly Technology

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®

Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

1050 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita

2610 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita

9 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

4,3 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottopondo / Podkład

Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 38 p (AB) - 38 p (AB)

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 150100 p/m² (AB)

Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m² (AB)

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Bff-s1 - glued on cement

Brennverhalten Bff-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Bff-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Bff-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Bff-s1 - incollato su cemento

Trudnozpalność Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-

ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos

aéreos / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,01 0,04 0,13 0,33 0,44 0,51

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

