




Revetements de sol textiles  
http://evaluation.cstb.fr  
336T-012.1




| Structure                                            | Dalle à velours bouclé structuré                    | Envers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BBack (BB)                                                   | Dimensions                                                      |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Construction                                         | Carpet in tiles, loop pile                          | Backing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BBack (BB)                                                   | Width                                                           |
| Struktur                                             | Getuftete Fliese, Schlinge                          | Rückenausstattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BBack (BB)                                                   | Lieferbreite                                                    |
| Structuur                                            | Tapijttegels, luspool                               | Rug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BBack (BB)                                                   | Breedte                                                         |
| Descripción                                          | Moqueta en badosa, fibra rizada                     | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BBack (BB)                                                   | Medidas                                                         |
| Struttura                                            | Quadratta bouclé                                    | Sottofondo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BBack (BB)                                                   | Dimensioni                                                      |
| Struktura                                            | Plykta o runie petelkowym                           | Podklad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BBack (BB)                                                   | Wymiary                                                         |
|                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 50x50cm                                                         |
| Composition                                          | 100% Polyamide teint masse régénéré ECONYL®         | Comportement au feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bfl-s1 - libre sur ciment                                    | m² par carton / m² par palette                                  |
| Pile material                                        | ECONYL®                                             | Fire resistance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bfl-s1 - free-floating on cement                             | m² per box / m² per pallet                                      |
| Polmaterial                                          | 100% regenerated solution dyed nylon ECONYL®        | Brennverhalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bfl-s1 - schwimmend auf Zement                               | m² pro Karton / m² pro Palette                                  |
| Poolmaterialaal                                      | 100% Regenerierte solution dyed ECONYL®-Fasern      | Brandgedrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bfl-s1 - zwevend op cement                                   | m² per doos / m² per pallet                                     |
| Composicion                                          | 100% geregenereerd solution dyed ECONYL®-garen      | Clasificación al fuego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bfl-s1 - libre flotación en cemento                          | m² por caja / m² por palet                                      |
| Composizione                                         | 100% regenerado solution dyed hilo ECONYL®          | Comportamento al fuoco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bfl-s1 - libero su cemento                                   | m² per scatola / m² per paletta                                 |
| Sklad runa                                           | 100% Poliammide tinto in massa rigenerato ECONYL®   | Trudnozapalnos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bfl-s1 - luzem na podlozu betonowym                          | m² w kartonie / m² na palecie                                   |
|                                                      | 100% Poliamid barwiony w masie regenerowane ECONYL® |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 5/100                                                           |
| Poids de velours / Poids velours utile - NF ISO 8543 |                                                     | Classement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                              | Nombre de coloris                                               |
| Pile weight - Surface pile weight                    |                                                     | Wear Classification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U3SP3E1C0                                                    | Colours                                                         |
| Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht               |                                                     | Beanspruchung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Classe 33                                                    | Erhältliche Farben                                              |
| Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa                | 620 g/m² / 420 g/m²                                 | Gebbruiksklasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRODIS N° 0D754F3E                                           | Kleurenaantal                                                   |
| Peso fibra - Peso fibra útil                         |                                                     | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EPD N° 20170200                                              | Cantidad de colores                                             |
| Peso felpa - Peso utile felpa                        |                                                     | Classificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | Numero colori                                                   |
| Gramatura - Gramatura użytkowa                       |                                                     | Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              | Liczba kolorów                                                  |
| Poids total - NF ISO 8543                            |                                                     | Stabilité dimensionnelle - NF EN 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | Pose / Entretien / Traitement                                   |
| Total weight                                         |                                                     | Dimensional stability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              | Laying / Cleaning / Treatment                                   |
| Gesamtgewicht                                        |                                                     | Dimensionsstabilität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung                         |
| Totaal gewicht                                       | 4105 g/m²                                           | Dimensionele stabiliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤≤=0.20%                                                     | Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud                        |
| Peso total                                           |                                                     | Stabilidad dimensional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | Instalación / Mantenimiento / Tratamiento                       |
| Peso totale                                          |                                                     | Stabilità dimensionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              | Posa / Manutenzione / Trattamenti                               |
| Masa całkowita                                       |                                                     | Stabilność wymiarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              | Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja                |
| Epaisseur totale - NF ISO 1765                       |                                                     | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles             |                                                                 |
| Total thickness                                      |                                                     | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | This product meets perfectly 8 from the 14 targets           | Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. |
| Gesamtdicke                                          |                                                     | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen                   | Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. |
| Totale massa                                         | 6.5 mm                                              | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.      | Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. |
| Altura total                                         |                                                     | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos | Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. |
| Spessore totale                                      |                                                     | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target      | Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. |
| Wysokosc całkowita                                   |                                                     | HQE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów                       | Fabrication spéciale sous certaines conditions. Nous consulter. |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766                     |                                                     | LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation : déclaration environnementale des produits. |                                                              |                                                                 |
| Pile height                                          |                                                     | LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products: Environmental products declaration.                                       |                                                              |                                                                 |
| Polhöhe                                              | 3.2 mm                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                 |
| Poolhoogte                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                 |
| Altura fibra                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                 |
| Spessore felpa                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                 |
| Wysokosc runa                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                 |
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763     |                                                     | Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                 |
| Gauge - Rows (points) - Tufts                        |                                                     | Impact sound insulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                                                                 |
| Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl               | 1/10                                                | Trittschalldämmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                 |
| Rijen - Deling (points) - Noppenaantal               | 44 p                                                | Geluidsreductie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ΔLw 26 dB                                                    |                                                                 |
| Galga - Densidad (puntos)                            | 173800 p/m²                                         | Aislamiento a los ruidos de impactos                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                 |
| Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa      |                                                     | Rumore all'impatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                                 |
| Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc      |                                                     | Izolacja hałasu uderzeniowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                 |
|                                                      |                                                     | Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                 |
|                                                      |                                                     | Sound absorption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                                                 |
|                                                      |                                                     | Schallabsorptionsgrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                                                 |
|                                                      |                                                     | Geluidsabsorptie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | αw 0.20                                                      |                                                                 |
|                                                      |                                                     | Absorción de los ruidos aéreos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                 |
|                                                      |                                                     | Isolazione acustica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |                                                                 |
|                                                      |                                                     | Pochlanianie dźwięku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                                                                 |



2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**  
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.  
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.  
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone a alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.  
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kąpielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



Edition: 07/11/2019

