

Balsan

Balsan moquette
2 Corbilly
F-36330 ARTHON
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

Vendredi 30 Septembre 2016

DESCRIPTIF TYPE BALSAN - Aquarelle Touch

Le revêtement de sol sélectionné est une Moquette à velours Cut and Uncut sur envers en .

La moquette aura un classement FEU Cfl-s1 - collé sur ciment.

Elle aura un compromis isolation aux bruits d'impacts (NF EN ISO 140-8) %2 30 dB.

Elle sera composée d'un velours 100% Polyamide, d'un poids total (NF ISO 8543) de 2325 g/m², d'un poids de velours de 1080 g/m², et d'une épaisseur totale (NF ISO 1765) de 8.5 mm.

Elle bénéficiera d'un traitement antistatique permanent et du traitement facilitant l'entretien Balsan Protect®.

La moquette Lés sera labellisée PRODIS avec les N° F115EFC0.

Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) du revêtement sélectionné seront < 100 µg/m³ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

CARACTERISTIQUES ET MISE EN OEUVRE

Poids velours (g/m²) - NF ISO 8543 : 1080

Poids velours utile (g/m²) - NF ISO 8543 : 0

Poids Total (g/m²) - NF ISO 8543 : 2325

Epaisseur totale (mm) - NF ISO 1765 : 8.5

Hauteur du velours (mm) - NF ISO 1766 : 5.1

Serrage (points) - NF ISO 1763 : 46

Densité (p/m²)- NF ISO 1763 : 181700