

Reclaim Ribs

Технические характеристики в соответствии с EN 1307

Тип производства	ISO 2424		Тафтинг 1/10 "						
Внешний вид	ISO 2424		Петельный ворс						
Метод окрашивания			Окрашивание в массе						
Размеры	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 плиток в коробке)						
Первичная основа	ISO 2424		Полиэстер флис						
Вторичная основа	ISO 2424		Модифицированный битумен Polyver® - Polyscan®						
Состав ворса	ISO 2424		BCF PA 6 Econyl (сделано из 100% переработанного материала*)						
Общая толщина	ISO 1765	mm	6,5						
Высота ворса	ISO 1766	mm	3,5						
Общая масса	ISO 8543	g/m²	4250						
Общая масса ворса	ISO 2424	g/m²	670						
Эффективная масса ворса	ISO 8543	g/m²	540						
Плотность ворса	ISO 8543	g/cm³	0,154						
Количество узлов	ISO 1763	/dm²	1540						
Токопроводимость	ISO 6356	kV	≤ 2,0						
Вертикальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁻⁹						
Горизонтальное сопротивление	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁻⁹						
Класс использования	EN 1307		33 Коммерческий - интенсивное использование						
Класс комфорта	EN 1307		LC 2						
Стабильность размеров	EN 986	%	≤ 0,2						
Поглощение ударного шума ΔL _w	ISO 140-8		25						
Звукопоглощение	ISO 354	Freq. Hz	<div>125250500100020004000</div>						
		α _s	<div>0,000,030,080,170,310,37</div>						
Шумоподавление	ISO 354	α _w	0,20						
Термостойкость	ISO 8302	m².K/W	0,050						
Огнестойкость	EN 13501-1		Bfl - s1 (свободные испытания)						
Prodis-ID	www.pro-dis.info		EC8C8BEB						



Cradle to Cradle Certified™ is a certification mark of MBDC



* Для того, чтобы узнать % вторичного сырья для каждого цвета, пожалуйста, посетите нашу страничку www.desso.com.


Напольные покрытия Desso укладываются согласно инструкции и рекомендациям производителя

Для сохранности первоначального внешнего вида необходима эффективная регулярная чистка.

Продукция Desso используется только в качестве напольного покрытия.

Примечание: Desso оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без дополнительного уведомления.

Для получения последней версии тех.характеристики, посетите наш сайт: www.desso.com



31-10-2011 RUS