

**Спецификация в соответствии со стандартом EN 649 / EN ISO 10581**
**Pastell conductive**

|                                 |                                           |                                                                                                           |                                                                                  |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Структура                       | Тип покрытия                              | EN 649 / EN ISO 10581                                                                                     | Напольные ПВХ покрытия с проводящей подложкой                                    |  |
|                                 | Связующий элемент                         | EN ISO 10581                                                                                              | Тип I                                                                            |  |
|                                 | Рисунок                                   |                                                                                                           | С прожилками                                                                     |  |
|                                 | Классификация                             | EN 685 / EN ISO 10874                                                                                     | Класс 23 / 34 / 43                                                               |  |
|                                 | Толщина защитного слоя                    | EN 429 / EN ISO 24340                                                                                     | 2,0 мм Гомогенно                                                                 |  |
|                                 | Общая толщина                             | EN 428 / EN ISO 24346                                                                                     | прим. 2,2 мм                                                                     |  |
|                                 | Ширина рулонов                            | EN 426 / EN ISO 24341                                                                                     | 183 см                                                                           |  |
|                                 | Длина рулонов                             | EN 426 / EN ISO 24341                                                                                     | 16 - 25 м                                                                        |  |
|                                 | Общий вес                                 | EN 430 / EN ISO 23997                                                                                     | 3200 г / кв.м                                                                    |  |
| Безопасность                    | Пожаробезопасность                        | EN 13501-1                                                                                                | B <sub>fl</sub> - s1                                                             |  |
|                                 | Сопротивление скольжению                  | ASR A1.5 / BGR 181                                                                                        | Группа R9                                                                        |  |
|                                 | Коэффициент истирания                     | EN 13893                                                                                                  | DS (> 0,30)                                                                      |  |
|                                 | Поправка No. 1907/2006 к REACH            | Article 33                                                                                                | не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)             |  |
| Эксплуатационные характеристики | Шумопоглощение                            | EN ISO 10140                                                                                              | 3 Децибелл                                                                       |  |
|                                 | Остаточное углубление                     | EN 433 / EN ISO 24343                                                                                     | прим. 0,05 мм                                                                    |  |
|                                 | Группа износостойкости по слою износа     | EN 649                                                                                                    | P                                                                                |  |
|                                 | Цветостойкость                            | ISO 105-B02                                                                                               | ≥ Класс 6                                                                        |  |
|                                 | Вертикальное сопротивление R <sub>1</sub> | EN 1081                                                                                                   | ≤ 1 x 10 <sup>6</sup> Ohm                                                        |  |
|                                 | Поверхностное сопротивление               | EN 1081                                                                                                   | ≤ 1 x 10 <sup>6</sup> Ohm                                                        |  |
|                                 | Электропроводность                        | VDE 0100                                                                                                  | -                                                                                |  |
|                                 | Электростатичность                        | EN 1815                | ≤ 2,0 кВольт макс.                                                               |  |
|                                 | Сопротивление теплопроводности            | EN 12667                                                                                                  | 0,010 кв.м К/Вт                                                                  |  |
|                                 | Теплопроводность                          | EN 12524                                                                                                  | 0,25 Класс                                                                       |  |
|                                 | Устойчивость к воздействию химикатов      | EN 423 / EN ISO 26987  | хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях |  |
|                                 | Использование кресел на колесиках         | EN 425                 | подходит (Тип W)                                                                 |  |
|                                 | Устойчивость к полам с водным подогревом  |                        | подходит (макс. 29°C)                                                            |  |
| ESD                             | Вертикальное сопротивление                | EN 61340-4-1           | ≤ 3,5 x 10 <sup>7</sup> Ohm                                                      |  |
|                                 | Вертикальное сопротивление                | EN 61340-4-5                                                                                              | < 100 вольт                                                                      |  |



EN 14041:2004  
10  
DOP-204

**Произведено в:**  
DLW Flooring GmbH  
Stuttgarter Straße 75  
D-74321  
Bietigheim-Bissingen



Напольное покрытие DLW необходимо укладывать согласно инструкции компании DLW Flooring. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытия DLW Flooring можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания DLW Flooring сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu)