

STUDIO

Technical specifications | Technische Daten | Spécifications techniques

Manufacturing technique Herstellungstechnik Technique de fabrication	1/10 Loop Pile	
Pile composition Material der Nutzschicht Composition du velours	100% PA	
Secondary backing Rückenausstattung Dossier	Weaveback	
Width Breite Largeur	400 cm	
Roll length Rollenlänge Longeur du rouleau	25 m	
Pile height Polhöhe Hauteur du velours	ISO 1766	3 mm
Pile weight Polgewicht Poids du velours	525 g/m ²	
Total height Gesamthöhe Hauteur totale	ISO 1765	5 mm
DOP Nr / DOP n°	1087#01093/15344/WI	

Total weight Gesamtgewicht Poids total	ISO 8543	1300 gr/m ²
Number of tufts Noppenzahl Nombre de points	ISO 1763	172.000
Fastness to rubbing (dry) Reibechtheit (trocken) Solidité au frottement (sec)	ISO 105 X12	3-4
Fastness to rubbing (wet) Reibechtheit (nass) Solidité au frottement (humide)	ISO 105 X12	3
Water fastness Wasserechtheit Solidité à l'eau	ISO 105 E01	4
Fastness to light Lichtechtheit Solidité à la lumière	ISO 105 B2	5
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand Résistance thermique	ISO 8302	0,13 m ² K/W
Impact sound insulation Trittschalldämmung Réduction de la transmission du bruit de choc	ISO 140 - 8	21 dB



CARUS®


BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke - Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke - Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 - F +32 (0)56 67 48 30

STUDIO


Colours | Farben | Couleurs




151




157




158




161




165




244




446




443




874




890



897




932



956



992



993

CARUS®

BIG Floorcoverings nv
Rijksweg 442
B-8710 Wielsbeke - Belgium

Showroom
Boffonstraat 3
B-8710 Wielsbeke - Belgium

www.carusflooring.com
carus@bintg.com
T +32 (0)56 67 42 11 - F +32 (0)56 67 48 30