

Harvester

1/10" scroll

100% polyamide

RUG
Texflor®

POOLHOOGTE
± 5 mm

TOTALE HOOGTE
± 7 mm

POOLGEWICHT
± 385 g/m²

TOTAAL GEWICHT
± 1.170 g/m²

AANTAL NOPPEN/M²
± 171 000

AANBEVOLEN LEGWIJZE
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

LICHTECHTHEID
≥ 5-6

WATERECHTHEID
≥ 4-5

WARMTEDOORLAATWEERST.
± 0,12 m² K/W

GELUIDSISOLATIE
± 27 dB

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/10" scroll

100% polyamide

DOSSIER
Texflor®

HAUTEUR DU VELOURS
± 5 mm

HAUTEUR TOTALE
± 7 mm

POIDS DU VELOURS
± 385 g/m²

POIDS TOTAL
± 1.170 g/m²

NOMBRE DE POINTS/M²
± 171 000

POSE PRÉCONISÉE
• Produit de maintien
• Fixateur

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 5-6

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
≥ 4-5

RÉSISTANCE THERMIQUE
± 0,12 m² K/W

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
± 27 dB

CLASSEMENT FEU
Efl (EN 13501-1)

1/10" scroll

100% Polyamide

RÜCKEN
Texflor®

POLHÖHE
± 5 mm

GESAMTHÖHE
± 7 mm

POLGEWICHT
± 385 g/m²

GESAMTGEWICHT
± 1.170 g/m²

NOPPEN/M²
± 171 000

EMPFOHLENE VERLEGEART
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

LICHTECHTHEIT
≥ 5-6

WASSERECHTHEIT
≥ 4-5

WÄRMEDURCHLASSWIDERST.
± 0,12 m² K/W

TRITTSCHALLDÄMMUNG
± 27 dB

BRANDKLASSE
Efl (EN 13501-1)

1/10" scroll

100% polyamide

BACKING
Texflor®

PILE HEIGHT
± 5 mm

TOTAL HEIGHT
± 7 mm

PILE WEIGHT
± 385 g/m²

TOTAL WEIGHT
± 1.170 g/m²

TUFT DENSITY/M²
± 171 000

INSTALLATION METHOD
• Release bond

LIGHT FASTNESS
≥ 5-6

WATER RESISTANCE
≥ 4-5

THERMAL RESISTANCE
± 0,12 m² K/W

SOUND INSULATION
± 27 dB

FIRE CLASS
Efl (EN 13501-1)



Onder voorbehoud van wijzingen van de technische specificaties - Sous réserve de modifications techniques - Unter Vorbehalt von technischen Änderungen - All rights reserved to alter technical specification

↔ ca 93 cm ↑ ca 91 cm

	10	15	33	34	44	45	49	54	93	95
ca 4 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ca 5 m	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



ITC _ Kanegemstraat 15 _ B-8700 Tielt TEL. +32 51 42 44 11 FAX +32 51 42 44 85

Harvester




33

34




54




93




95



49



10



15



44



45