

MAORI

COLLECTION

Les best design II

RACCORD / REPEAT

Largeur / Width : 132 cm

Hauteur / Height : 48 cm



Tropic 470

4 m
L 25 - p 4,4*



Mars 570

4 m
L 19,6 - p 2,9*




Crépuscule 780

4 m
L 18,4 - p 2,6*



Éclipse 970

4 m
L 25,9 - p 4,7*



Pierre de lune 980

4 m
L 22,7 - p 3,7*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)



Lé / Broadloom

MAORI

4 m

5 couleurs / colors

Action Back



Structure Moquette à velours Saxony imprimé

Construction Tufted carpet, printed Saxony

Struktur Getufteter bedruckter Saxony

Structuur Getuft tapijt, bedrukte Saxony

Descripción Moqueta de fibra Saxony estampada

Struttura Moquette velluto Saxony stampato

Struktura Wykładzina o runie typu welur Saksowski drukowana

Composition 100% Polyamide

Pile material 100% Nylon

Poids de velours / Pile weight /

Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /

Peso fibra / Peso felpa / Gramatura 1200 g/m²

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /

Gesamtgewicht / Totaal gewicht /

Peso total / Peso totale / Masa całkowita 2285 g/m²

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /

Total thickness / Gesamtdicke /

Totale massa / Altura total /

Spessore totale / Wysokość całkowita 8,5 mm

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /

Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /

Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa 5,8 mm

Envers / Backing /

Rückenausstattung / Rug /

Soporte / Sottopondo / Podkład Action back /

Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763

Gauge - Rows (points) - Tufts

Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 1/10°

Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 47 p

Galga - Densidad (puntos) 185650 p/m²

Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa

Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment

Fire resistance Cff-s1 - glued on cement

Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement

Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement

Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento

Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento

Trudnozpalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles

HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets

HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen

HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen

HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos

HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target

HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du

Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-

ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.

LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed

version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:

Low-emitting materials.

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654

Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /

Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25

aéreas / Isolazione acustica /

Pochłanianie dźwięku

f/Hz 125 250 500 1000 2000 4000

αs 0,01 0,07 0,13 0,36 0,50 0,59

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

EN 14041



DOP : 1009#113444

textile floor covering

EN 1307

