

NINO

COLLECTION
French couture




600 4 m
L 45,9 - p 15,2*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

RACCORD / REPEAT
Largeur / Width : 396 cm
Hauteur / Height : 732 cm
POSE CONSEILLÉE / RECOMMENDED FITTING
Quick & Easy
Joint de tête / Head seam : **no repeat**
Joint latéral / Side seam : **no repeat**



Lé / Broadloom
NINO
4 m
1 couleur / color
Action Back



Structure
Construction **Moquette à velours**
Struktur **bouclé structuré -**
Structuur **Technologie MBroderly /**
Descripción **Structured loop pile tufted carpet -**
Struttura **MBroderly Technology**
Struktura

Composition 100% Polyamide teint masse régénéré Econyl®
Pile material 100% regenerated solution dyed nylon Econyl®

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1050 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2610 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Epaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke /
Totale massa / Altura total / 9 mm
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 4,3 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10°
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 38 p (AB) - 38 p (AB)
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 150100 p/m² (AB)
Galga - Densidad (puntos) 150 100 p/m² (AB)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Bff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Bff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Bff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Bff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Bff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Bff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Bff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéros / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,04	0,13	0,33	0,44	0,51

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce
produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans
le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé
d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand
trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées
entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to
modify the characteristics of this product while keeping the same technical
properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of
darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur
between different dye baths.



FullColors

core system

Fil teint masse :

Très haute résistance des coloris aux UV et aux produits d'entretien les plus agressifs.

Solution dyed:

Colours are very highly resistant to UV and the most aggressive cleaning products.

